

profim

Wzornik materiałów

Materials


Materialien



profim

Evo


1 grupa cenowa
price group
Preisgruppe




EV-19




EV-2




EV-18




EV-4




EV-5




EV-21




EV-22




EV-23




EV-24




EV-9




EV-25



EV-20



EV-10



EV-14



EV-1



EV-11

PL

skład:

100% poliester

gramatura:

300 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapatka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-B02), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04), oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1), odporność barwy na tarcie - 4-5 (PNEN ISO 105-X12), odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), odporność barwy na plamienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węgla fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą

EN

composition:

100% polyester

weight:

300 g/m²

certificates:

abrasion resistance - 150000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), light fastness - 4-5 (EN ISO 105-B02), determination of formaldehyde (PN-EN ISO 14184-1), colour fastness to organic solvents - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), colour fastness to perspiration - 5 (PN-EN ISO 105-E04), determination of azo dyes (PN-EN 14362-1), colour fastness to rubbing - 4-5 (PNEN ISO 105-X12), slippage resistance - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), colour fastness to water spotting - 5 (BS EN ISO 105 E16)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth

DE

Zusammensetzung:

100% Polyester

Gewicht:

300 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - 150000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholzttest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit - 4-5 (EN ISO 105-B02), Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1), Farbechtheit gegen organische Lösemittel - 5 (PN-EN ISO 105-X05), Farbechtheit gegen Schweiß - 5 (PN-EN ISO 105-E04), Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1), Farbechtheit gegen Reiben - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen - 5 (BS EN ISO 105 E16)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch auffeuchten und abwischen

www.profim.eu




Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


1 grupa cenowa
price group
Preisgruppe



NX-2




NX-1




NX-3




NX-8




NX-6



NX-4




NX-5




NX-7




NX-10




NX-11




NX-9



NX-12




NX-13



NX-15



NX-14



NX-16

Next

grupa cenowa
price group
Preisgruppe **1**

PL

skład:

100% poliester

gramatura:

380 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność – papieros (PN-EN 1021-1), odporność na światło – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węgla fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:

100% polyester

weight:

380 g/m²

certificates:

abrasion resistance 100000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1), light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:

100% Polyester

Gewicht:

380 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigaretten-test (PN-EN 1021-1), Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.eu


Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.




profim

Medley


2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe




ME-9




ME-1




ME-10



ME-6



ME-7



ME-5



ME-3



ME-13



ME-14



ME-15



ME-16

Medley

grupa cenowa
price group
Preisgruppe **2**

PL

skład:

100% poliester

gramatura:

364 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (EN 1021-1), trudnozapałność - zapalaka (EN 1021-2), trudnozapałność (BS 5852 0&1), odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglafluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:

100% polyester

weight:

364 g/m²

certificates:

abrasion resistance – 75000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2), piling resistance – 4 (EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (EN 1021 - 1), flammability - match (EN 1021 - 2), flammability (BS 5852 0&1), light fastness – 5-7 (EN ISO 105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:

100% Polyester

Gewicht:

364 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit – 75000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 4 (EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021 - 1), Brandschutz - Streichholztest (EN 1021 - 2), Feuersicherung (BS 5852 0&1), Lichtechtheit – 5-7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



profim

Softline

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe



SL-20




SL-23




SL-22



SL-16




SL-10



SL-28



SL-26



SL-27



SL-21



SL-24



SL-18



SL-29



SL-19



SL-25

Softline

grupa cenowa
price group
Preisgruppe **2**

PL

skład:

powtoka – 100% PU
nośnik – 100% bawełna

gramatura:

≥220 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie – 50000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 5470-2), trudnozapałność – papieros (PN-EN 1021-1)

pielęgnacja:

- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

Niektóre barwniki do odzieży i barwniki dodatkowe (takie jak te używane w jeansach) mogą migrować do jaśniejszych kolorów. Efekt tego zjawiska ulega zwiększeniu przez wilgotność i temperaturę i jest nieodwracalny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za farbowanie spowodowane przez zanieczyszczenia zewnętrzne i trwałe zabarwienie spowodowane tym zjawiskiem.

EN

composition:

surface – 100% PU
basic material – 100% cotton

weight:

≥220 g/m²

certificates:

abrasion resistance – 50000 Martindale cycles (PN-EN ISO 5470-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1)

maintenance:

- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water,
- a soft brush can be used for heavy soiling,
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. The producer will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

DE

Zusammensetzung:

Oberfläche – 100% PU
Gewebe – 100% Baumwolle

Gewicht:

≥220 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit – 50000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 5470-2), Brandschutz – Zigarettentest (PN-EN 1021-1)

Reinigung:

- regelmässig mit einem weichen Baumwollappen unter Zusatz der Seifenlösung und lauwarmes Wasser reinigen
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Losungsmittel, Detergentien anwenden

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Der Hersteller haftet weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Sprint

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe



SN-1




SN-7




SN-6




SN-2




SN-3



SN-5




SN-18




SN-19




SN-8




SN-9




SN-14




SN-10




SN-11



SN-12



SN-15



SN-16

Sprint

PL

skład:

100% poliester

gramatura:

325 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie - 170000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapłonka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz odnego roztworu węgla fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:

100% polyester

weight:

325 g/m²

certificates:

abrasion resistance - 170000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), piling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), light fastness - 5 (BS EN ISO 105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:

100% Polyester

Gewicht:

325 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - 170000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 4 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettestest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen


www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Valencia™

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe



VA-10



VA-1



VA-3



VA-4




VA-5




VA-6



VA-12



VA-18




VA-20



VA-21



VA-14



VA-15



VA-16

Valencia™

PL

skład:

powłoka - 100% winyl
nośnik - 100% poliestr Hi-Loft 2™

gramatura:

650 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie - >300000 cykli Martindale'a (UNE-EN ISO 12947-2), trudnozapałność - papieros (EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (EN 1021-2), trudnozapałność (DIN 4102 B2), trudnozapałność (NF P 92-503/M2), odporność na światło - >5 (DIN EN ISO 105-B02), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność, antystatyczność (ASTM D-257)

pielęgnacja:

- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki,
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szcztotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką,
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

Niektóre barwniki do odzieży i barwniki dodatkowe (takie jak te używane w jeansach) mogą migrować do jaśniejszych kolorów. Efekt tego zjawiska ulega zwiększeniu przez wilgotność i temperaturę i jest nieodwracalny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za farbowanie spowodowane przez zanieczyszczenia zewnętrzne i trwałe zabarwienie spowodowane tym zjawiskiem.

PERMABLOK3® jest sprawdzoną winylową powłoką ochronną, która tworzy wytrzymałą i skuteczną barierę przed problemami spotykanymi w służbie zdrowia i hotelach - drobnoustrojami chorobotwórczymi, ścieraniem i zabrudzeniami. Powłoka jest niewidoczna, ale zapewnia ochronę, która przejawia się w trwałości i wysokich walorach estetycznych przy minimalnym poziomie pielęgnacji.



Odporność na pleśń / Mildew resistant / Antimikrobiell ausgerüstet



Nieprzemakalność / Impermeability / Wasserabweisend

EN

composition:

surface - 100% vinyl
basic material - 100% polyester Hi-Loft 2™

weight:

650 g/m²

certificates:

abrasion resistance - >300000 Martindale cycles (UNE-EN ISO 12947-2), flammability - cigarette (EN 1021-1), flammability - match (EN 1021-2), flammability (DIN 4102 B2), flammability (NF P 92-503/M2), light fastness - >5 (DIN EN ISO 105-B02), bacterial resistance (AATCC 147), mildew resistance (ASTM G21-02), urine resistance, antistatic (ASTM D-257)

maintenance:

- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water,
- a soft brush can be used for heavy soiling
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. The producer will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

PERMABLOK3® is a proven vinyl protective coating that's engineered to create a tough, effective barrier against the three biggest problems encountered in healthcare and hospitality environments - germs, abrasion, and stains. You can't see it or feel it, yet the protection it offers results in extended performance and lasting beauty with a minimum of care.



Odporność na chemikalia / Chemical resistant / Chemikalienbeständig



Odporność na światło / UV resistant / Lichtechtheit

DE

Zusammensetzung:

Oberfläche - 100% Vinyl
Gewebe - 100% Polyester Hi-Loft 2™

Gewicht:

650 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - >300000 Martindale Scheuertouren (UNE-EN ISO 12947-2), Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2), Brandschutz (DIN 4102 B2), Brandschutz (NF P 92-503/M2), Lichtechtheit - >5 (DIN EN ISO 105-B02), Antibakterielle Ausrüstung (AATCC 147), Anti-Mehltau (ASTM G21-02), Urinbeständig, Antistatisch (ASTM D-257)

Reinigung:

- regelmässig mit einem weichen Baumwolllappen unter Zusatz der Seifenlösung und lauwarmes Wasser reinigen
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Lösungsmitel, Detergentien anwenden

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessories (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Der Hersteller haftet weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

PERMABLOK3® ist eine seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzte Schutzbeschichtung, die eine außerordentlich hohe Beständigkeit der Polstermaterialien gegen die drei größten Probleme im Kontrakt, Gesundheits- und Hospitalbereich gewährleistet: Verschmutzung, Abrieb und Keimbefall.



Odporność na niską temp. / Low temp. resistant / Kältebruchresistent



Łatwe czyszczenie / Easy to clean / Einfache Reinigung

www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

PERMABLOK3®
ADVANCED VINYL PROTECTION

profim

Velvet

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe



VL-6



VL-4



VL-3



VL-2



VL-1



VL-11



VL-7




VL-8



VL-12



VL-13



VL-9



VL-16

Velvet

PL

skład:

powtoka - 100% poliester,
nośnik - 90% poliester, 10% bawełna

gramatura:

305 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie - >100000
cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2),
odporność na piling - 4-5 (EN ISO
12945-2), trudnozapałność BS 5852
test papierosa, odporność na światło
- 4-5 (EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węgla fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:

surface - 100% polyester,
basic material - 90% polyester, 10% cotton

weight:

305 g/m²

certificates:

abrasion resistance - >100000 Mar-
tinadale cycles (EN ISO 12947-2), pil-
ling resistance - 4-5 (EN ISO 12945-2),
flammability BS 5852 cigarette test,
light fastness - 4-5 (EN ISO 105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethyle-
ne and water solution of carbonate
fluoride
- mechanical cleaning: clean on the
whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry
detergents
- dry in the shade, away from direct
heat

DE

Zusammensetzung:

Oberfläche - 100% Polyester,
Gewebe - 90% Polyester, 10% Baumwolle

Gewicht:

305 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - >100000 Martin-
dale Scheuertouren (EN ISO 12947-2),
Peelingfestigkeit 4-5 (EN ISO 12945-2),
Brandchutz BS 5852 Zigarettentest,
Lichtechtheit - 4-5 (EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit
Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur
Flecken sondern die ganze Stoff-
fläche mit einem Tuch anfeuchten
und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergen-
tien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



WA-1



WA-2

Tapicerka „Waves of Creativity” prezentowana podczas Salone del Mobile 2015 w ramach instalacji „Energy for Creativity”, zaprojektowana dla kolekcji Pelikan.

Skala 1:25

The upholstery „Waves of Creativity” presented as part of „Energy for Creativity” installation at Salone del Mobile 2015, designed for Pelikan collection.

Scale 1:25

Der Stoff „Waves of Creativity” wurde auf der Messe Salone del Mobile 2015 während der Präsentation „Energy for Creativity” gezeigt. Der Stoff ist nur für das Modell Pelikan vorgesehen.

Maßstab 1:25



Próbka tkaniny pokazuje jedynie jej strukturę. Projekt nadruku pokazany został w skali jak powyżej i ma charakter poglądowy.

The sample of the fabric shows only the structure of it. The pattern of the fabric is shown in the scale as above and is only illustrative. The pattern on the final product will vary.

Stoffmuster zeigt nur die Struktur des Stoffes. Das Muster ist nur anschaulich und wird nur einmalig verwendet.

Wave

design: Mac Stopa

grupa cenowa
price group
Preisgruppe **2**

PL

skład:

100% poliester

gramatura:

300 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie – 70000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność – papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapałność – zapatka (PN-EN 1021-2), odporność na światło – 4-5 (PN-EN ISO 105-B04)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węgla fluoru,
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
- nie moczyć miejscowo,
- chronić od bezpośredniego działania słońca,
- odkurzać regularnie w delikatny sposób,
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki,
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania,
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:

100% polyester

weight:

300 g/m²

certificates:

abrasion resistance – 70000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1), flammability – match (PN-EN 1021-2), light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-B04)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride,
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
- do not soak locally,
- protect from direct sun,
- vacuum regularly using low suction,
- don't scrub or use stiff brush,
- don't use dishwashing or laundry detergents,
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:

100% poliester

Gewicht:

300 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit – 70000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 5 (EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (PN-EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (PN-EN 1021-2), Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-B04)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- regelmässig absaugen,
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.




profim

Xtreme

2 grupa cenowa
price group
Preisgruppe




XT-18



XT-19




XT-14




XT-4




XT-21




XT-15




XT-5




XT-9



XT-16



XT-3



XT-20

Xtreme

PL

skład:

100% poliester z recyklingu, trudno-
palny

gramatura:

310 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie – 100000 cy-
kli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2),
odporność na piling – 5 (BS EN ISO
12945-2), trudnozapałność – papieros
(BS EN 1021-1), zapatka (BS EN 1021-
2), DIN 4102-1 B1, BS 5852 sekcja 4
(źródło zapłonu 5), odporność na
światło – 6 (BS EN ISO 105-B02)

pielegnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglafluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:

100% Recycled Flame Retardant Poly-
ester

weight:

310 g/m²

certificates:

abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), match (BS EN 1021-2), DIN 4102-1 B1, BS 5852 Section 4 (Ignition source 5), light fastness – 6 (BS EN ISO 105-B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry detergents
- dry in the shade, away from direct heat

DE

Zusammensetzung:

100% Recycelte schwerenflammbare
Polyester

Gewicht:

310 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (BS EN ISO 12945-2), Brandchutz – Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandchutz – Streichholztest (BS EN 1021-2), DIN 4102-1 B1, BS 5852 Section 4 (Ignition source 5), Lichtechtheit – 6 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen


www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


profim

Fame


3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe




FA-18




FA-6



FA-19



FA-9



FA-10




FA-1



FA-2



FA-5



FA-14



FA-15



FA-16

Fame

PL

skład:

95% wetna
5% poliamid

gramatura:

450 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie – 200000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4-5 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapalnika (BS EN 1021-2), trudnozapałność (BS 5852, Crib 5), odporność na światło – 5 (BS EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- odkurzać regularnie
- używać środków do czyszczenia na sucho
- nie chlorować

EN

composition:

95% wool
5% polyamide

weight:

450 g/m²

certificates:

abrasion resistance – 200000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), flammability (BS 5852, Crib 5), light fastness – 5 (BS EN ISO 105-B02)

maintenance:

- vacuum regularly
- use dry-clean preparations
- do not bleach

DE

Zusammensetzung:

95% Schurwolle
5% Polyamide

Gewicht:

450 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit – 200000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 4-5 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Lichtechtheit – 5 (BS EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- regelmässig absaugen
- professionelle Trockenreinigung
- keine Bleichmittel verwenden


www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.




profim


3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe




RK-2




RK-3




RK-4




RK-5




RK-8




RK-18



RK-7




RK-11




RK-12


Revive




RK-10



RK-19




RK-9



RK-14



RK-15



RK-16



RK-17

PL

skład:

100% poliester z recyklingu, trudno-
palny

gramatura:

300 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie – 60000 cy-
kli Martindale'a (DS-EN ISO 12947-2),
odporność na piling – 4-5 (DS-EN ISO
12945-2), trudnozapałność - zapal-
ka (EN 1021-1), trudnozapałność - zapał-
ka (EN 1021-2), trudnozapałność (DIN
4102 B1), trudnozapałność (Önorm
B1/Q1), trudnozapałność (UNI 9175
1IM), trudnozapałność (US Cal. Tech.
Bull. 117), trudnozapałność (IMO A.652
(16)), odporność na światło – 5-7 (ISO
105:B02)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglafluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą
- nie moczyć miejscowo
- chronić od bezpośredniego działania słońca
- odkurzać regularnie w delikatny sposób
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

composition:

100% Recycled Flame Retardant Poly-
ester

weight:

300 g/m²

certificates:

abrasion resistance – 60000 Martinda-
le cycles (DS-EN ISO 12947-2), pilling
resistance – 4-5 (DS-EN ISO 12945-
2), flammability - cigarette (EN 1021-
1), flammability - match (EN 1021-2),
flammability (DIN 4102 B1), flammabi-
lity (Önorm B1/Q1), flammability (UNI
9175 1IM), flammability (US Cal. Tech.
Bull. 117), flammability (IMO A.652
(16)), light fastness – 5-7 (ISO 105:B02)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethyle-
ne and water solution of carbonate
fluoride
- mechanical cleaning: clean on the
whole surface with a damp cloth
- do not soak locally
- protect from direct sun
- vacuum regularly using low suction
- don't scrub or use stiff brush
- don't use dishwashing or laundry de-
tergents
- dry in the shade, away from direct
heat

DE

Zusammensetzung:

100% Recycelte schwerenflammbare
Polyester

Gewicht:

300 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit – 60000 Martinda-
le Scheuertouren (DS-EN ISO 12947-
2), Peelingfestigkeit – 4-5 (DS-EN ISO
12945-2), Brandchutz - Zigaretten-
test (EN 1021-1), Brandchutz - Stre-
ichholztest (EN 1021-2), Brandchutz
(DIN 4102 B1), Brandchutz (Önorm
B1/Q1), Brandchutz (UNI 9175 1IM),
Brandchutz (US Cal. Tech. Bull.
117), Brandchutz (IMO A.652 (16)),
Lichtechtheit – 5-7 (ISO 105:B02)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit
Enzymmittel behandeln
- mechanische Reinigung: nicht nur
Flecken sondern die ganze Stoff-
fläche mit einem Tuch anfeuchten
und abwischen
- vor Sonneneinstrahlung schützen
- regelmässig absaugen
- keine Lösungsmittel und Detergen-
tien anwenden
- im Schatten abtrocknen


www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


profim

Semi


3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe




MS-1




MS-3




MS-6




MS-2




MS-4




MS-8




MS-9



MS-10



MS-15



MS-16

Semi

grupa cenowa
price group
Preisgruppe **3**

PL

skład:

85% wetna, 15% poliamid

gramatura:

330 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (EN 1021-1), trudnozapałność - zapatka (EN 1021-2), trudnozapałność BS 5852 Crib 5, odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- odkurzać regularnie
- używać środków do czyszczenia na sucho
- nie chlorować

EN

composition:

85% wool, 15% polyamide

weight:

330 g/m²

certificates:

abrasion resistance - 100000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2), pilling resistance - 4 (EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (EN 1021-1), flammability - match (EN 1021-2), flammability BS 5852 Crib 5, light fastness - 5-7 (EN ISO 105-B02)

maintenance:

- vacuum regularly,
- use dry-clean preparations,
- do not bleach

DE

Zusammensetzung:

85% Wolle, 15% Polyamid

Gewicht:

330 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - 100000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 4 (EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2), Brandschutz BS 5852 Crib 5, Lichtechtheit - 5-7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- regelmässig absaugen
- professionelle Trockenreinigung
- keine Bleichmittel verwenden

www.profim.eu



SE/016/007




Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


profim

Step

3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe




ST-17




ST-19




ST-18




ST-20




ST-21




ST-13




ST-5



ST-22



ST-15



ST-14



ST-16

Step

PL

skład:

100% Trevira CS

gramatura:

336 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (DIN EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (DIN EN 1021-2), trudnozapałność (BS 5852, Crib 5), trudnozapałność (DIN 4102:B1), odporność na światło – 7 (EN ISO 105-B02)

pielęgnacja:

- usuwanie plam - po wyschnięciu plamy wszelkie pozostałości trzeba zetrzeć ręcznie lub pędzelkiem. Następnie odkurzyć odkurzaczem i oczyścić za pomocą neutralnego środka czyszczącego, ewentualnie wody z mydłem. Ważne jest, żeby sputkać czystą wodą
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru

EN

composition:

100% Trevira CS

weight:

336 g/m²

certificates:

abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), piling resistance – 5 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (DIN EN 1021-1), flammability - match (DIN EN 1021-2), flammability (BS 5852, Crib 5), flammability (DIN 4102:B1), light fastness – 7 (EN ISO 105-B02)

maintenance:

- removing stains – when the stain is dry wipe out all leavings manually or with brush. Then vacuum it and clean with help of neutral cleaner, alternatively, water with soap. It is important to rinse it with help of clear water
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride

DE

Zusammensetzung:

100% Trevira CS

Gewicht:

336 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettestest (DIN EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (DIN EN 1021-2), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Brandschutz (DIN 4102:B1), Lichtechtheit – 7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung:

- bei eingetrockneten Flecken wird der Stoff zunächst mit der Hand oder einer Bürste entfernt, danach ist der Fleck staubzusaugen und mit einem neutralen Reinigungsmittel - eventuell Seifenlauge - zu reinigen. Es ist wichtig, mit reinem Wasser nachzubehandeln
- falls schwerer Flecken einen Fleckenentferner oder ein Lösemittel (Waschbenzin, Xylol, Aceton) anwenden
- den Fleck mit einem handelsüblichen „oxidativen“ Bleichmittel behandeln
- frische Flecken: mit einem alkalischen Reinigungsmittel behandeln, sofort nachspülen
- eingetrocknete Flecken mit einem Enzymmittel behandeln, auf die empfohlene Reaktionszeit achten, vorsichtig abtrocknen

www.profim.eu



Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim


3 grupa cenowa
price group
Preisgruppe




SY-2



SY-3



SY-6



SY-4



SY-5



SY-7




SY-9




SY-11




SY-12



SY-8




SY-10




SY-18




SY-13



SY-14



SY-15



SY-16

Synergy

Synergy

PL

skład:

95% wetna
5% poliamid

gramatura:

400 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4 (BS-EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS-EN 1021-1), trudnozapałność - zapalnik (BS-EN 1021-2), trudnozapałność (BS 5852, Crib 5), odporność na światło – 5 (ISO 105-B02)

W związku z tym, że tkanina Synergy składa się w 95% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mechanienia się tkaniny.

pielęgnacja:

- odkurzać regularnie
- używać środków do czyszczenia na sucho
- nie chlorować

EN

composition:

95% wool
5% polyamide

weight:

400 g/m²

certificates:

Abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (BS-EN ISO 12947-2), piling resistance – 4 (BS-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS-EN 1021-1), flammability - match (BS-EN 1021-2), flammability (UNI 9175 Class 11M), light fastness – 5 (ISO 105-B02)

Because of the fact that the fabric Synergy is composed of 95% natural fiber, each of the batches shows variations in shade, which may be visible in products of follow-up orders. Additionally, an inherent feature of all natural fibers is the tendency to delicate fabric pilling.

maintenance:

- vacuum regularly,
- use dry-clean preparations,
- do not bleach

DE

Zusammensetzung:

95% Wolle
5% Polyamid

Gewicht:

400 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4 (BS-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigaretten-test (BS-EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS-EN 1021-2), Brandschutz (UNI 9175 Class 11M), Lichtechtheit – 5 (ISO 105-B02)

Der Stoff Synergy besteht in 95% aus Wolle und deswegen kann die gelieferte Stofffarbe von der Farbe, die auf der Ihnen vorliegenden Musterkarte zu sehen ist, abweichen. Ein Fusseln des Stoffes ist kein Reklamationsgrund.

Reinigung:

- regelmässig absaugen
- professionelle Trockenreinigung
- keine Bleichmittel verwenden

www.profim.eu




Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Skóra / Leather / Leder

4


grupa cenowa
price group
Preisgruppe



S-20




S-23




S-22




S-16




S-10




S-28



S-26



S-27




S-21




S-24



S-18



S-29



S-19



S-25

Skóra / Leather / Leder

grupa cenowa
price group
Preisgruppe

4



PL

Grubość:

0,8-1,0 mm (+/- 15%)

atesty:

odporność barwy na tarcie (na sucho, na mokro) – 4-5 (PN-EN ISO 11640), trudnozapałność – papieros (UNI EN 1021-1), trudnozapałność – zapłonka (UNI EN 1021-2), odporność na światło – 5 (BS EN ISO 105-B02)

Skóra jest surowcem naturalnym. Wszelkie zadrapania, blizny, uktucia owadów, różnice w fakturze i odcieniach są naturalne i nie obniżają jej jakości.

Konserwacji należy dokonać specjalnymi środkami do pielęgnacji skóry, które tworzą powłokę ochronną, odporną na wodę i substancje oleiste.

EN

thickness:

0,8-1,0 mm (+/- 15%)

certificates:

colour fastness to rubbing (wet, dry) – 4-5 (PN-EN ISO 11640), flammability – cigarette (UNI EN 1021-1), flammability – match (UNI EN 1021-2), colour fastness to light – 5 (BS EN ISO 105-B02)

Leather is a natural material. All scratches, scars, insect pricks, differences in the texture and shades are natural and do not lower its quality. Proper maintenance should be performed with the use of special agents creating a protection layer, resistant against water and oil substances.

DE

Dicke:

0,8-1,0 mm (+/- 15%)

Zertifikate:

Reibechtheit (Nass, Trocken) – 4-5 (PN-EN ISO 11640), Brandschutz – Zigarettentest (UNI EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (UNI EN 1021-2), Lichtechtheit – 5 (BS EN ISO 105-B02)

Das Leder ist ein Naturprodukt. Sowohl Risse, Narben, Insektstiche als auch Farbunterschieden sind natürlich und sind keine Qualitätsmängel, sondern Kennzeichen eines echten Naturprodukts.

Zur Reinigung sollte man nur entsprechende Reinigungsmittel anwenden, die eine Schutzschicht gegen das Wasser und ölige Substanze bilden.

www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


profim




Skóra premium / Leather premium / Leder Premium

5


grupa cenowa
price group
Preisgruppe




SP-18




SP-24




SP-20




SP-21




SP-14



SP-22



SP-16



SP-23

Skóra premium / Leather premium / Leder Premium

grupa cenowa
price group
Preisgruppe

5



PL

Grubość:

1,0-1,2 mm (DIN 53326)

atesty:

odporność na rozdzieranie – >20N/mm (DIN 53329), odporność barwy na tarcie – >4 (DIN EN ISO 11640), adhezja powierzchni – 1,5 N/cm (IUF 470), odporność na światło - 5 (DIN EN ISO 105-B02), odporność na zgniatanie – 20000 (DIN 53351), trudnopalność (DIN EN 1021 Part I + II)

Skóra jest surowcem naturalnym. Wszelkie zadrapania, blizny, uktucia owadów, różnice w fakturze i odcieniach są naturalne i nie obniżają jej jakości.

Konserwacji należy dokonać specjalnymi środkami do pielęgnacji skóry, które tworzą powłokę ochronną, odporną na wodę i substancje oleiste.

EN

thickness:

1,0-1,2 mm (DIN 53326)

certificates:

tear strength – >20 N/mm (DIN 53329), rubbing strength – >4 (DIN EN ISO 11640), adhesion of finish – 1,5 N/cm (IUF 470), light fastness – 5 (DIN EN ISO 105-B02), flexing endurance – 20000 (DIN 53351), flame resistance (DIN EN 1021 Part I + II)

Leather is a natural material. All scratches, scars, insect pricks, differences in the texture and shades are natural and do not lower its quality. Proper maintenance should be performed with the use of special agents creating a protection layer, resistant against water and oil substances.

DE

Dicke:

1,0-1,2 mm (DIN 53326)

Zertifikate:

Weiterreißkraft – >20 N/mm (DIN 53329), Reibechtheit – >4 (DIN EN ISO 11640), Haftung der Zurichtung – 1,5 N/cm (IUF 470), Lichtechtheit – 5 (DIN EN ISO 105-B02), Knickungen – 20000 (DIN 53351), Brandtest (DIN EN 1021 Part I + II)

Das Leder ist ein Naturprodukt. Sowohl Risse, Narben, Insektstiche als auch Farbunterschieden sind natürlich und sind keine Qualitätsmängel, sondern Kennzeichen eines echten Naturprodukts.

Zur Reinigung sollte man nur entsprechende Reinigungsmittel anwenden, die eine Schutzschicht gegen das Wasser und ölige Substanze bilden.


www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim


Siatki / Mesh / Netz

Perfo III / Sun



G-10

LightUp, Xenon Net, Zoo




SR-15




SR-16

Ariz



GZ-21

Violle




TN-16


Bit, LightUp, Veris Net, Violle, Xenon Net, Zoo



RU-17



RU-15




RU-16


Violle



RH-17



RH-15



RH-16

Chic, Chic Tables



EPO1

Blaty / Stelaže / Table tops / Frames / Gestelle / Tischplatte




EPO2



EPO3

Chic Tables




CER1

Ceramika / Ceramics / Keramik



CER2



CER3

Chic Tables, SAM Tables



G1 (MILKY)

Szkoło hartowane / Tempered glass / Glas



G2 (BLACK)



G3 (RAL 7044)



G4 (RAL 7042)

profim

Plastiki / Plastics / Kunststoff

Ariz



CODE 20




CODE 3020



CODE 512




CODE 516



CODE 514




CODE 517




CODE 01

Ellie^{Pro}, LightUp, Violle




JASNOSZARY
(RAL 7047)




CZARNY

Mickey



JASNOSZARY
(RAL 7047)



SZARY
(RAL 7043)




BEŻOWY
(RAL 7036)

Ellie^{Pro}, Violle



ALUMINIUM
POLEROWANE



BIAŁY
(RAL 9016)




GRAFIT


Aluminum / Aluminum / Aluminum

profim

Zoo



RAL 9016



RAL 1000



RAL 2012



RAL 6034




RAL 7005



RAL 9005

Plastiki / Plastics / Kunststoff

Nine, Seven, Zoo



RAL 9016



RAL 1000



RAL 2012



RAL 6034



RAL 7005



CZARNY

Stelaże / Frames / Gestelle

Pelikan



RAL 9005

Podłokietniki / Armrests / Armlehnen

www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

profim

Chic Stoliki, Com, MyTurn Sofa, Sensi,
SoftBox, UpDown, Vancouver Stoliki

Okleiny naturalne modyfikowane /
Natural modified veneers /
Edelfurnier



HM10



HM11



HM12



HM20

Fan, SAM Stoliki, Stoliki SW, Wyspa


Drewno / Wood / Holz




H13



HO6




HO12



HO11

Com, Ligo, MyTurn Sofa, Resso, SAM Stoliki, Sensi, SoftBox, SH/SR
Stoliki, Vancouver Stoliki, Wall In, Zoo


HPL



LW01



LW02



LW04

profim

Active, Chic, Chic Air, Com, Ellie^{Pro}, Fan, Format, Kala,
Ligo, Niko, Nu, October, Resso, SAM Stoliki, Sensi,
SoftBox, Stoliki SW


Drewno / Wood / Holz



H8




H6



H12



H7



H11



H5

Nine

Drewno / Wood / Holz



H13



H8



H6



H12



H7



H11



H5

www.profim.eu

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

QUALITY SEATING



www.profim.eu